Lonos Test

Macchine prova materiali
Testing Machines

mod. Press A

mod. Press I

mod. Simple Press

mod. Twin Press

INGLOBATRICI METALLOGRAFICHE

N° Datasheet: **D2-0-01**
Modello: **PRESS A 30 – PRESS A 40 – PRESS I 30 – PRESS I 40 – SIMPLEPRESS - TWINPRESS**

Descrizione dei prodotti



Inglobatrice pneumatica automatica Mod. PRESS A 30 CODICE AMIMSI001

Inglobatrice a caldo, pneumatica, automatica, dall''uso estremamente semplice. Controllo automatico della pressione del preriscaldo e del raffreddamento

Completa di stampo diametro 30 mm

Stampo Intercambiabile con altri diametri (40-50 mm)

Ciclo di lavoro completamente automatico, con l'avvio del solo pulsante "START"

Caratteristiche tecniche

- Indicazione digitale dei parametri
- Temperatura di lavoro : 50-200°C
- Tempo di riscaldamento : 1-30 min
- Temperatura di preriscaldo : max 60℃
- Temperatira di raffreddamento : max 50℃
- Potenza riscaldante : 1600 W
- Peso : 35 Kg.
- Alimentazione : 220 V 50 Hz
- Dimensioni : mm. 400 x 400 x 450 h



Press A

Inglobatrice pneumatica automatica Mod.PRESS A 40 CODICE AMIMSI005

Differisce dal Mod.PRESS A 30 esclusivamente per il fatto di essere completa di stampo diametro 40 mm anziché 30 mm

Lonos Test S.r.l.
Via Mentana, 17 - 20900 Monza (MB)
Telefono: +39 039 2842057 - Fax: +39 039 2021679
Web: www.lonostest.com - E-mail: info@lonostest.com

Inglobatrice elettroidraullca automatica Mod.PRESS I 30 CODICE AMIMSI004

Inglobatrice a caldo, idraulica, automatica, dall''uso estremamente semplice.
Controllo automatico della pressione del preriscaldo e del raffreddamento.

Completa di stampo diametro 30 mm

Stampo Intercambiabile con altri diametri (40-50 mm)

Ciclo di lavoro completamente automatico, con l'avvio del solo pulsante "START"

Caratteristiche tecniche

- Indicazione digitale dei parametri
- Temperatura di lavoro : 50-200℃
- Tempo di riscaldamento : 1-30 min
- Temperatura di preriscaldo : max 60℃
- Temperatura di raffreddamento : max 50℃
- Potenza riscaldante : 1600 W
- Peso : 35 Kg.
- Alimentazione : 220 V- 50 Hz
- Dimensioni : mm. 420 x 600 x 560h

Press I

Inglobatrice elettroidraullca automatica Mod.PRESS I 40 CODICE AMIMSI006

Differisce dal Mod.PRESS I 30 esclusivamente per il fatto di essere completa di stampo diametro 40 mm anziché 30 mm

Lonos Test S.r.l.
Via Mentana, 17 - 20900 Monza (MB)
Telefono: +39 039 2842057 - Fax: +39 039 2021679
Web: www.lonostest.com - E-mail: info@lonostest.com

SimplePress

Inglobatrice pneumatica semi-automatica Mod.SIMPLEPRESS 30 CODICE AMIMSI007

Inglobatrice a caldo, pneumatica con controllo automatico della pressione.

Controllo della temperatura con raffreddamento ad acqua, manuale.

Completa di stampo diametro 30 mm

Stampo Intercambiabile con altri diametri (40-50 mm)

Caratteristiche tecniche

- Indicazione digitale della temperatura
- Temperatura lavoro max 200 ℃
- Tempo riscaldamento impostabile con timer
- Potenza riscaldante 1600 W
- Peso 35 kg
- Alimentazione 220V – 50 Hz
- Dimensioni : mm 300x400x450h

Inglobatrice pneumatica semi-automatica Mod.SIMPLEPRESS 40 CODICE AMIMSI008

Differisce dal Mod.SIMPLEPRESS 30 esclusivamente per il fatto di essere completa di stampo diametro 40 mm anziché 30 mm

Lonos Test S.r.l.
Via Mentana, 17 - 20900 Monza (MB)
Telefono: +39 039 2842057 - Fax: +39 039 2021679
Web: www.lonostest.com - E-mail: info@lonostest.com

TwinPress

Inglobatrice elettroidraulica automatica con doppio stampo Mod.TWINPRESS CODICE AMIMSI009

Pressa idraulica,automatica con doppia testa

Doppio stampo a scelta nelle misure disponibili : diam. 30, 40, 50 mm

Controllo automatico della pressione, del riscaldamento, del raffreddamento e del preriscaldo mediante PLC.

Display controllo contemporaneo del processo delle due teste

Inglobatrice ad alta produttività, fino a quattro campioni alla volta, mediante l''uso del dischetto separatore

Caratteristiche tecniche

- Temperatura di riscaldamento 50°- 190℃
- Temperatura di raffreddamento max 50℃
- Temperatura preriscaldo stampo max 60℃
- Tempo ciclo riscaldamento 1 - 60 min.
- Tempo ciclo raffreddamento 1 - 15 min.
- Fase controllo risalita di temperatura
- 2°fase raffreddamento
- Avvisatore acustico di fine ciclo
- Testa riscaldante di elevata capacità 1600W con circuito di raffreddamento ad acqua, incorporato
- Alimentazione elettrica: 220V - 50 Hz monofase
- Dimensioni: mm 830X630X560h
- Peso: 90 kg.
- Dosatore ed imbuto per un facile caricamento della resina.
- Certificato di conformità CE
- Manuale di istruzione ed uso

Lonos Test S.r.l.
Via Mentana, 17 - 20900 Monza (MB)
Telefono: +39 039 2842057 - Fax: +39 039 2021679
Web: www.lonostest.com - E-mail: info@lonostest.com